



오공왁스 No.CP1000

오공왁스 CP1000은 백색 페이스트상의 일반 범용 연마광택용 왁스입니다.

● 특 징

- ① 입도가 균일하여 평활도가 우수합니다.
- ② Filler의 순도가 높아 연마력이 우수합니다.
- ③ 탈지, 세정력이 우수합니다.

● 사 용 용 도

황동, 청동, 연금속 등의 연마광택용

● 물 성

- ① 외 관 : 백색 페이스트상
- ② 주 용 제 : 물
- ③ 고 형 분 : 28 ~ 32 %
- ④ p H : 6 ~ 8
- ⑤ 밀 도 : 0.85 kg/L

● 사 용 방 법

적당량을 부드러운 천에 묻혀 작업면을 문질러 주신 후 기계솔이나 마른 천으로 잘 닦아 주십시오. (표준사용량 : 50 g/1㎡)

● 주 의 사 항

- ① 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오.
- ② 동결될 경우 성능저하 및 변질 우려가 있으므로 동결되지 않도록 각별히 유의하십시오.
- ③ 장기보관 시 변질될 수 있으니 유효기간(표기)내에 사용하십시오. 유효기간이 경과한 경과한 제품은 당사 고객상담실로 확인 후 사용하시기 바랍니다.

● 경 고 사 항

- ① 겨울철에는 동결에 유의하십시오.
- ② 유리, 도자기와 금, 은도금 제품에는 사용을 삼가하십시오.
- ③ 눈에 들어가는 경우 즉시 물로 씻어주십시오.
- ④ 사용 후 뚜껑을 막아 밀봉하십시오.
- ⑤ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ⑥ 유기용제가 함유되어 냄새를 맡으면 중독되어 심신장애를 일으킬 우려가 있으므로 절대로 일부러 냄새를 맡지 마십시오.
- ⑦ 가연성 용제가 함유되어 있으므로 화기(또는 인화)에 주의하시고, 밀폐된 장소에서의 작업을 피하십시오.

※이상의 자료는 폐사의 연구실에서 오랜 경험과 시험에 의해 얻어진 데이터이나 사용하는 조건에 따라 달라질 수 있으므로 단지 참조하여 주시고 더 자세한 데이터가 필요할 때에는 폐사 부설연구소 및 품질관리팀으로 연락을 바랍니다.