



오공락카 스프레이

오공락카 스프레이는 스프레이 도장제로서 철재 및 목재에 다용도로 사용되는 제품입니다.

● 특 징

- ① 색상이 다양하고 선명합니다.
- ② 막힘이 없고 색이 쉽게 변하지 않아 오래갑니다.

● 사 용 용 도

철재, 목재등의 상도 보수용.

● 사 용 방 법

- ① 도포면의 기름, 수분, 먼지 등 오염물질을 완전히 제거하십시오.
- ② 저장중 침전된 상태를 충분히 상.하.좌.우로 흔들어 구슬소리가 가볍게 움직인 상태에서 사용하십시오.(흔들지 않고 사용시 분출구가 막힙니다.)
- ③ 도포면에서 약 30cm의 거리를 유지하여 분무하십시오.
- ④ 두껍게 칠하고자할 때에는 5~10분 간격으로 2~3회 칠하십시오.
- ⑤ 내용물이 적게 남았을 시 분사구의 방향을 바꾸어가며 분무하십시오.
- ⑥ 사용 후 용기를 거꾸로 세워 1~2초 분무 후 보관하십시오.
- ⑦ 오염된 부위는 락카신너, 아세톤 등으로 닦으십시오.
- ⑧ 저온 5℃ 이하나 습기(특히 비오는날)가 많은 곳에서는 사용을 삼가 하십시오.
(저온 또는 습도가 높을 시 백화현상이 있어 광택이 떨어지거나 접착력이 떨어질 수 있습니다.)

● 주 의 사 항

- ① 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오.
- ② 장기보관 시 변질될 수 있으니 유효기간(표기)내에 사용하십시오. 유효기간이 경과한 제품은 당사 고객센터로 확인 후 사용하시기 바랍니다.

● 경 고 사 항

- ① 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ② 유기용제가 함유되어 냄새를 맡으면 중독되어 심신장애를 일으킬 우려가 있으므로 절대로 일부러 냄새를 맡지 마십시오.
- ③ 가연성의 용제가 함유되어 있으므로 화기(또는인화)에 주의하시고, 밀폐된 장소에서의 작업을 피하십시오.
- ④ 작업 시 흡입, 피부접촉을 피하기 위한 유기용제용 방독마스크, 보호안경, 보호장갑 등 필요한 보호구를 착용하십시오.
- ⑤ 섭취, 흡입 및 피부접촉 시 측면에 표기된 산업안전보건법에 의한 경고 표시의 조치사항에 따라 조치하시고, 통증 또는 피부에 변화가 있을 경우에는 즉시 전문의의 진단을 받으십시오.
- ⑥ 제품운송 및 보관 시 던지거나 지나친 충격을 주지 않도록 하십시오.
- ⑦ 도장 이외의 용도에 사용하지 마십시오.

※이상의 자료는 폐사의 연구실에서 오랜 경험과 시험에 의해 얻어진 데이터이나 사용하는 조건에 따라 달라질 수 있으므로 단지 참조하여 주시고 더 자세한 데이터가 필요할 때에는 폐사 부설연구소 및 품질관리팀으로 연락을 바랍니다.