



# 오공본드 NO.WR-7000 PLUS

오공본드 NO. WR-7000 PLUS는 Silane이 주성분인 에멀전 타입의 수 분산성 친환경 건축용 발수제로서 통기성 및 침투성이 우수하여 건축물의 내구성을 향상시켜 줍니다.

## ● 용 도

각종석재, 타일류, 적벽돌, 외장메지, 시멘트 미장면, 노출 콘크리트, 수성 페인트면 드라이 비트기와, 슬라브지붕, 목재 등의 발수용

## ● 특 성

- ① 유기용제를 사용하지 않는 친환경 제품(Solvent Free)입니다.
- ② 우수한 통기성 및 조밀한 침투성 좋습니다.
- ③ 도포성이 우수하고 건조 후 표면이 무색 투명하여 바탕재의 색상 유지시켜 줍니다.

## ● 사 용 방 법

- 1) 시공 전 처리
  - ① 크랙이 있는 부분은 보수용 몰탈 등을 사용하여 충분히 메움작업을 해 주십시오.
  - ② 시공면의 먼지, 이물질, 백화 발생 부분을 깨끗이 제거해 주십시오.
  - ③ 시공주위의 창문, 유리로 된 건축자재, 주위의 자동차 유리 등은 보양을 하여 주십시오.  
(묻었을 경우 물로 바로 씻어내시면 됩니다.)

## 2) 시공방법

- ① 붓, 로라, 스프레이를 이용하여 균일하게 작업을 해 주십시오.
- ② 발수제가 흠뻑 젖어 흘러내릴 정도로 충분한 양을 도포하여 주십시오.
- ③ 건축자재의 흡수율에 따라 1~2회 도포를 해 주십시오.  
 몰탈면 -  $0.4\text{l}/\text{cm}^2$ ,    벽돌 -  $0.35 \sim 0.6\text{l}/\text{cm}^2$

## ● 주 의 사 항

- ① 표면상에 균열부와 몰탈 접합부는 보수하고 불순물을 제거한 후 시공하십시오.
- ② 처리될 표면이 잘 건조된 후 작업하십시오.  
(습기가 있는 부위에 도장시 건조중에 백탁이 발생할 수 있습니다.)
- ③ 스프레이, 분무기로 1~2회 균일하게 도장하십시오.
- ④ 스프레이 도장시 일반 도료보다 비산이 심하므로 분무가 되지않게 압력을 적당히 조정하여 사용하십시오.
- ⑤ 도장하고자 하는 곳의 위에서부터 좌우로 도장하십시오.
- ⑥ 발수제가 약 20cm정도 흘러내릴 정도로 충분한 양을 도장하는 것이 좋습니다.
- ⑦ 본 제품은 희석제를 사용(첨가)하지 않습니다
- ⑧ 장기간 물이 고이는 장소나 수압을 받는 부위의 방수 목적으로는 사용이 부적당합니다.

## ● 경 고 사 항

- ① 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시고 내용물의 섭취 및 장시간 피부 접촉 시 두통, 현기증, 피부염 등 건강 장애를 일으킬 수 있으니 주의하십시오.
- ② 유아, 아동용용구, 식품 용기 등에는 사용을 금합니다.
- ③ 작업 시 신체와의 접촉을 방지하기 위해 적절한 보호구를 착용하시고 작업장은 환기를 시켜 주십시오.
- ④ 장시간 피부 접촉 시 물로 충분히 세척하시고 이상 발생시 의사의 조치를 받으십시오.
- ⑤ 아민, 황, 주석, 유기인 화합물 등의 물질과 접촉할 경우 경화 장애를 유발할 수 있으므로 주의하십시오.

- ⑥ 수성 제품이므로 동절기에 얼지 않도록 유의하십시오.
- ⑦ 개봉한 제품은 장기간 보관하지 말고 가능한 한 전부 사용 하십시오.
- ⑧ 사용 전 사전 검토를 하십시오.

※이상의 자료는 폐사의 연구실에서 오랜 경험과 시험에 의해 얻어진 데이터이나 사용하는 조건에 따라 달라질 수 있으므로 단지 참조하여 주시고 더 자세한 데이터가 필요할 때에는 폐사 부설연구소 및 품질관리팀으로 연락을 바랍니다.